


## SCHERMMAATRIAL

### WINDBREEKGAAS

Windschermgaas vervaardigd uit een polyethyleen bandjesweefsel met een optimale UV-stabilisatie. De windreductie is 50 procent. en het gewicht bedraagt 120 gr./m<sup>2</sup>.

Windbreekgaas met paalsleuven is per meter voorzien van een sleuf van 16 cm breed, die ter bevestiging over een paal geschoven kan worden. Om beschadiging door de (ruwe) palen te voorkomen zijn speciale p.e. hoezen verkrijgbaar, die over de paal geschoven kan worden.

Kleur : groen  
Breedte : 150 cm  
Afname : per rol van 50 mtr. of uitgemeten per meter.



### Windbreekgaas (Jamaica)

Zonder paalsleuven

Kleur : groen  
Breedte : 150 cm  
Afname : per rol van 100 mtr. of uitgemeten per mtr.



6

### PAALHOEZEN


Kleur : transparant  
Afname : in zak à 45 stuks (voldoende voor 1 rol windbreekgaas)  
of per stuk.

### SCHERMGAAS

Degelijk fabrikaat, vervaardigd uit sterke polyethyleen draden. Soepel in het gebruik. Voorzien van U.V.-stabilisatie, voor jarenlang gebruik. Aan boven- en onderzijde en elke meter voorzien van knoopsgaten voor bevestiging.


#### MONO 30

Scherming : 20%  
Gewicht : 65 gr./ m<sup>2</sup>.  
Kleur : donkergroen  
Breedte : 2 meter  
Afname : per rol van 100 meter, of uitgemeten per meter.  
Confectie op maat kan op aanvraag geleverd worden.



#### MONO 50

Scherming : 31%  
Gewicht : 105 gr./ m<sup>2</sup>.  
Breedte : 1,50 meter, 3 meter, 4 meter en 6 meter  
Afname : per rol van 100 meter.  
Confectie op maat kan op aanvraag geleverd worden.



#### MONOTEX 50

Scherming : 43%  
Breedte : 1,50 meter, 3 meter, 4 meter en 6 meter  
Rollengte : 1,50 en 3 meter, 100 meter  
4 en 6 meter, 50 meter



#### GAASLINNEN:

100 cm breed jutegaas  
Geleverd op rollen van 100 meter.




### INSECTENGAAS:

Teeltgaas geeft een milieuvriendelijke bescherming tegen tal van plaaginsecten in diverse teelten. Bovendien geeft het bescherming tegen hagel, slagregens en schadelijk wild, zoals fazanten, hazen, konijnen en duiven. Het gaas is dermate open van structuur dat het niet klappert en geen schade aan het gewas kan veroorzaken. Door het gebruik van dit teeltgaas kan enige vervroeging van de oogst worden gerealiseerd. Geen aantasting betekent een meeropbrengst.



#### GAAS K:


Biedt bescherming tegen koolvlieg, wortelvlieg, uienvlieg, rupsen, koolgal-mug, melige koolluis en vele andere schadelijke insecten.  
Maaswijdte: 1,35x1,35 mm; Gewicht: 60 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 91%;  
Standaardbreedtes: 183 cm; 210 cm; 260 cm;  
366 cm; 560 cm; 1260 cm; Rollengte: 100 m.



SCHERMMAATRIAL

**GAAS L:**

Biedt bescherming tegen aantasting door verschillende soorten bladluizen.  
 Maaswijdte: 0,49x0,77 mm; Gewicht: 85 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 84%;  
 Standaardbreedtes: 40 cm; 120 cm; 200 cm; 320 cm;  
 Rollengte: 200 m.

**GAAS W:**

Biedt bescherming tegen aantasting door witte vlieg.  
 Maaswijdte: 0,27x0,77mm; Gewicht: 120 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 82%;  
 Standaardbreedtes: 320 cm; Rollengte: 200 m.

**GAAS T:**

Biedt bescherming tegen aantasting door trips en vele andere soorten insecten.  
 Maaswijdte: 0,27x0,31 mm; Gewicht: 130 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat ca. 77%;  
 Standaardbreedtes: 250 cm; 340 cm  
 Rollengte: 100 m.

**BIJENGAAS:**

Bijengaas zorgt ervoor dat de, voor een optimale bestuiving benodigde, bijen en hommels niet uit uw kas of tunnel kunnen ontsnappen. Het bijengaas kan eenvoudig in de luchtramen gemonteerd worden.  
 Maaswijdte: 2x7 mm; Gewicht: 62 gr/m<sup>2</sup>; Lichtdoorlaat minimaal;  
 Standaardbreedtes: 200 cm; 250 cm; 300 cm; 410 cm; 600 cm  
 Rollengte: 100 m.

**SCHERMVLIES P17 + U.V.**

Door dit vlies op het gewas te leggen kan men de oogst vervroegen. Het geeft bescherming tegen o.a. warmte, koude, hagel, wind enz.


**Schermvlies P17**

Breedte:	Rollengte:	Breedte:	Rollengte:
150 cm plano	250 mtr.	410 cm gevouwen	250 mtr.
160 cm plano	250 mtr	455 cm gevouwen	250 mtr.
165 cm plano	250 mtr	675 cm gevouwen	250 mtr.
180 cm plano	250 mtr	1050 cm gevouwen	250 mtr.
200 cm plano	250 mtr.		
210 cm plano	250 mtr.		
340 cm plano	100 mtr.		
340 cm plano	250 mtr.		

**Schermvlies P17 is ook leverbaar in kleinverpakking van 10x2 mtr.**

**SCHERMVLIES P30 + U.V.**

Breedte:	rollengte:
320 cm plano	100 mtr.
330 cm plano	100 mtr.



**Andere maten schermvlies zijn op aanvraag leverbaar.**

**GRONDDOEK (ANTIWORTELDOEK)**

Gronddoek geweven van PP-bandjes leverbaar in diverse kleuren, breedtes en kwaliteiten.

Extra grote breedtes kunnen gemaakt worden door het confectioneren van meerdere stroken aaneen, evenals doek voorzien van plantgaten.

**Zwart gronddoek voor gebruik in de tuinbouw.**

Zwart gronddoek heeft een geringe lichtdoorlaat, waardoor onkruidzaden niet kunnen kiemen. Het beschermt ook de grond tegen dichtslaan door zware regenval. Het gronddoek kan zowel direct op de grond gebruikt worden als in gesloten recirculatiesystemen, bovenop plastic folie of bevoelingsmatten. Gronddoek zwart kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

**Wit Phormisoldoek Phormiflex**

Veel gewassen zijn lichtgevoelig. Om het gronddoek optimaal te benutten, is er ook wit gronddoek. Dit phormisoldoek reflecteert licht omhoog naar de onderzijde van de bladeren. Verbeterde plantproductie is een direct resultaat van deze verhoogde lichtintensiteit.

Andere kleuren gronddoek zoals groen en bruin zijn op aanvraag leverbaar.

**Gronddoek 130/137 gr/m<sup>2</sup>** (Groene blijning)

Breedte:	Rollengte:
105 cm	100 mtr.
130 cm	100 mtr.
162 cm	100 mtr.
200 cm	100 mtr.
330 cm	100 mtr.
400 cm	100 mtr.
525 cm	50 mtr.

Andere maten op aanvraag.

**Gronddoek 100 gr/m<sup>2</sup>** (Rode blijning)

Breedte:	Rollengte:
210 cm	100 mtr. (Ook verkrijgbaar per m <sup>1</sup> )
325 cm	100 mtr.
400 cm	100 mtr.
525 cm	100 mtr.

**Phormiflex, 110 gr/m<sup>2</sup> gelijnd wit**

Breedte:	Rollengte:
335 cm	100 mtr.

Haken voor Gronddoek 30 x 20 x 30 cm

Haken voor Gronddoek 20 x 5 x 20 cm

**BEVLOEIINGSMAT 400 GR/M<sup>2</sup>**

Bevloeiingsmatten zijn een belangrijk onderdeel van het watergeefstelsel. Zij zijn de laatste schakel naar de wortels van het gewas en moeten zorgen voor een vlekkeloze overgang van techniek naar natuur.



Breedte:	Rollengte:	Gewicht:
10 cm	30 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
13 cm	30 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
50 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
100 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
125 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
160 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
180 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar
200 cm	40 mtr.	400 gr/m <sup>2</sup> laag cappilar

**BEVLOEIINGSMAT HC-100**

De klaver bevoeiingsmatten zijn gemaakt van 100% synthetische vezels. Door de uniforme afmeting en de gelijkmatige verdeling van alle vezels zijn de ruimtes tussen de vezels gelijk. Dit zorgt voor een optimale capillaire werking in de gehele doorsnee van de mat.

Breedte:	Rollengte:	Gewicht:
180 cm	100 mtr.	100 gr/m <sup>2</sup> hoog cappilar

**CHRYSAANTENZAKJES (CELLOFAANZAKJES):**

Geschikt voor de buitencultuur:  
14x17 cm 1000 per doos  
16x19 cm 2000 per doos  
Geschikt voor de binnencultuur:  
14x17 cm 1000 per doos  
16x19 cm 2000 per doos


**U-CLIPS**

55 cm groen 1000 st. verpakt

**NOPPENFOLIE-PILLOSOL**

Warmte is schaars, zeker in ons wisselvallige Nederlandse klimaat. En energie wordt steeds kostbaarder. Het is dan ook van groot belang er zuinig mee om te gaan. Hoe beperkt u het onvermijdelijke warmteverlies? Het antwoord is: uw kas bekleden met Pillosol.

Met dit materiaal kan het gasverbruik per m<sup>2</sup> glaswand tot 40% dalen. Uw bedrijfsvoering kan normaal doorgang vinden, want Pillosol kan aan de buitenkant van uw kas bevestigd worden. Daartoe dienen bijvoorbeeld Pilloclicks.



6

SCHERMATERIAAL

De volgende maten hebben wij voorradig:

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>	<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
75 cm	50 mtr.	240 cm	50 mtr.
120 cm	50 mtr.	300 cm	50 mtr.
150 cm	50 mtr.	400 cm	50 mtr.
200 cm	50 mtr.		

#### **FOLIEBEVESTIGERS:**

##### **Pilloclicks**

**Snappers** in zakjes van 500 stuks,  
in de kleuren: bruin, grijs, rood, oranje, geel en blauw

**Folieplaatjes**, per 1.000 stuks

Voor het aanbrengen van de folie met een nietpistool.

#### **POLYETHYLEEN FOLIE**

de met \*-gemerkte maten worden ook uitgemeten

##### **Transparant**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>	<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
100 cm	0,02 mm	100 mtr	250 cm	0,02 mm	100 mtr
120 cm	0,02 mm	100 mtr	300 cm	0,02 mm	100 mtr
150 cm	0,02 mm	100 mtr	320 cm	0,02 mm	100 mtr
200 cm	0,02 mm	100 mtr	360 cm	0,02 mm	100 mtr
100 cm	0,10 mm	100 mtr	*200 cm	0,20 mm	50 mtr
120 cm	0,10 mm	100 mtr	*300 cm	0,20 mm	50 mtr
200 cm	0,10 mm	50 mtr	400 cm	0,20 mm	50 mtr
300 cm	0,10 mm	50 mtr	600 cm	0,20 mm	25 mtr

#### **AFDEKFOLIE, 400**

400 cm 0,03 mm 400 mtr

#### **TRANSPARANT - EXTRA HELDER HYTICRYSTAL**

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>	<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
200 cm	100 mtr	250 cm	50 mtr
250 cm	100 mtr	330 cm	50 mtr
330 cm	100 mtr	350 cm	50 mtr
350 cm	100 mtr	425 cm	50 mtr
425 cm	100 mtr	480 cm	50 mtr
680 cm	100 mtr	680 cm	50 mtr

#### **ANTI-CONDENS FOLIE 3-LAAGS**

Op aanvraag leverbaar

#### **TRANSPARANT - GEPERFOREERD**

(ronde perforatie Ø 10 mm)

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
150 cm	0,03 mm	500 mtr
200 cm	0,03 mm	100 mtr (ronde perforatie 8 mm)
400 cm	0,05 mm	100 mtr
600 cm	0,05 mm	200 mtr
1000 cm	0,05 mm	100 mtr

#### **REFLEXFOLIE - WIT**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
250 cm	0,02 mm	250 mtr
360 cm	0,02 mm	250 mtr
200 cm+ UV	0,05 mm	100 mtr
*360 cm+ UV	0,07 mm	50 mtr
*200 cm	0,10 mm	50 mtr

#### **WIT MET VLAMPERFORATIE GROF**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
125 cm	0,05 mm	250 mtr.
200 cm	0,05 mm	250 mtr

#### **WIT/ZWART/WIT-FOLIE**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
350 cm	0,12 mm	20 mtr
200 cm	0,12 mm	30 mtr

#### **WIT/ZWART/-FOLIE**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
360 cm	0,07 mm	50 mtr
430 cm	0,07 mm	50 mtr

**ZWART**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
100 cm	0,02 mm	100 mtr
160 cm	0,02 mm	100 mtr
200 cm	0,02 mm	100 mtr
120 cm	0,03 mm	100 mtr

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>	<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
200 cm	0,07 mm	100 mtr	200 cm	0,07 mm	50 mtr
250 cm	0,07 mm	100 mtr	250 cm	0,07 mm	50 mtr
300 cm	0,07 mm	100 mtr	300 cm	0,07 mm	50 mtr
360 cm	0,07 mm	100 mtr	360 cm	0,07 mm	50 mtr
400 cm	0,07 mm	100 mtr	400 cm	0,07 mm	50 mtr
*600 cm	0,07 mm	100 mtr	600 cm	0,07 mm	50 mtr
300 cm	0,18 mm	50 mtr	700 cm	0,07 mm	50 mtr

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	<b>Rollengte:</b>
300 cm	0,18 mm	50 mtr
800 cm	0,02 mm	50 mtr

**ZWART MET VLAMPERFORATIE**

Leverbaar met grove perforatie 2 mm en fijne perforatie 0,5 mm

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>	
120 cm	0,03 mm	
150 cm	0,03 mm	
210 cm	0,03 mm	
240 cm	0,03 mm	
180 cm	0,05 mm	(360 mtr microperforatie)
Rollengte 100, 250 of 500 mtr		

**TUNNELFOLIE U.V. BESTENDIG**

<b>Breedte:</b>	<b>Dikte:</b>
6,5 mtr	0,18 mm. Transparant

**DETECTIEFOLIE STEVIGE KWALITEIT**

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
100 cm	60 mtr.

**MIOFOL GEWAPEND FOLIE**

<b>Breedte:</b>	<b>Rollengte:</b>
200 cm	50 mtr.

**RIETMATTEN**


Met kunststof draad geknoopte rietmatten, op rollen van 2 mtr.

<b>Breedtes:</b>	100 cm	175 cm
	125 cm	200 cm
	150 cm	

**RIETPLATEN**

Met ijzerdraad verstevigde platen van ca. 3 cm dik.

<b>Afmetingen:</b>	100x200 cm	175x200 cm
	125x200 cm	200x200 cm
	150x200 cm	

**WORTELBARRIÈREFOLIE**

Wortelbarrièrefolie wordt verticaal in de grond geplaatst als u wilt voorkomen dat wortels van bomen, bamboe etc., leidingen en kabels beschadigen en de bestrating omhoog drukken. De wortels worden naar een grotere diepte geleid.

Breedte	: 60 cm
Dikte	: 2,0 mm
Kleur	: Zwart
Rollengte	: 50 mtr.

**ZONWERINGSMIDDELEN** voor kassen en warenhuizen

**Blanca**, in zakken van 20 kg

Het meest gebruikte schermmiddel voor kassen. Hecht zich zéér goed op het glas. Men gebruikte: 1 liter warm water van ca 80°C, daarna 1 kg blanca zacht inroeren totdat het een brij is, daarna 2 à 3 liter water bijvoegen.

**Parasoline**, in zakken van 20 kg. Oplosbaar in koud water.

**Redusol**

Gemakkelijk te verwijderen met Reduclean.  
Hoge slijtvastheid.



**TEMPERZONPOEDER**

Regenvast schermmiddel voor kassen, ook voor nascherming.  
 Temperzon kortschermb (schermtijd ca. 2 maanden schermtijd)  
 Temperzon langschermb (schermtijd ca. 4 maanden schermtijd)



**Temperzon T74**, wordt transparant bij regen.  
 In verpakkingen van 750 ml; 5 l en 15 l



**Krijt wit**, dubbel gewassen, in zakken van 25 kg

**Supercalco (Edelwit)**, fijne kalk, in zakken van 25 kg

**TUINETTEN**

Tuinetten, zwart nylon, ter bescherming van diverse gewassen en vijvers tegen vogels, maaswijdte 28 x 28 mm

5 x 3 meter            10 x 4 meter

5 x 5 meter            10 x 5 meter

10 x 3 meter          10 x 10 meter

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**TUINETTEN, GROEN FIJNMAZIG**

5 x 3 meter            10 x 4 meter

5 x 3 meter            8 x 8 meter

**SCHERMDOEKKNIJPERS**

Kunststof schermdoekknijpers zwart.

Voor het vastzetten van schermdoek of foliëren op draad

In verpakkingen van 2500 stuks of los verkrijgbaar.

**Doekklemmen.**

Kunststof doekklemmen voor het vastzetten van schermdoek of foliëren op bijv. spantijzer.

In verpakkingen van 2500 of los verkrijgbaar