

BEREGENING

KOPPELINGEN (CONISCH DICHTEND) messing

3/8"	compleet met 1/2"	wartel
1/2"	compleet met 3/4"	wartel
3/4"	compleet met 1"	wartel
1"	compleet met 1"	wartel
1"	compleet met 1 1/4"	wartel
1 1/4"	compleet met 1 1/4"	wartel
1 1/4"	compleet met 1 1/2"	wartel
1 1/2"	compleet met 1 3/4"	wartel
2"	compleet met 2"	wartel
2"	compleet met 2 3/8"	wartel

**SNELKOPPELINGEN TYPE GEKA**

Nokafstand 40 mm. Voor slangen, aansluitingen op pompen, kranen enz.

Messing uitvoering:

Met slangtule, in de maten: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"

Met binnendraad, in de maten: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"

Met buitendraad, in de maten: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"

**Kunststof uitvoering:**

Met slangtule, in de maten: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Met binnendraad, in de maten: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"

Met buitendraad, in de maten: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"



Drie-weg messing verdeelstuk met koppelingen

Drie-weg messing verdeelstuk met koppelingen met kogelkraantjes

Blindkoppeling passend op alle koppelingen en aansluitstukken

**KOGELKRANEN METAAL TYPE 340R:**

Messing vernikkeld, met volle doorlaat, plaatstalen dracomet corrosiebestendige rode hendel. Massieve kogel, kogelafdichting PTFE. 2x binnendraad. Temperatuurbestendig tot max.>150°C.

Leverbaar in de maten: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

**KOGELKRANEN PVC:**

2x lijmvverbinding - 2x wartel

Lijmvverbinding	Doorlaat	Lijmvverbinding	Doorlaat
25 mm	20 mm	50 mm	40 mm
32 mm	25 mm	63 mm	50 mm
40 mm	32 mm	75 mm	63 mm

**KOGELKRANEN PVC:**

2x binnendraad - 2x wartel

Aansluiting	Doorlaat	Aansluiting	Doorlaat
1/2"	15 mm	1 1/2"	40 mm
3/4"	20 mm	2"	50 mm
1"	25 mm	2 1/2"	63 mm
1 1/4"	32 mm		

**SCHUIFAFSLUITERS:**

Messing kraan met 2x binnendraad.

Aluminium handwiel 1/m 2", gelakt staal vanaf 2".

Werkdruk: 10 bar bij stoom; werkdruk: 16 bar bij heet water.

In de maten: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"

**BERMAD KUNSTSTOF ELECTRICISCHE AFSLUITER**

Standaard met doorstroom regeling en handbediening.

Wordt geleverd compleet met spoel 24V.

Leverbaar in de maten 3/4", 1", 1 1/2" en 2" zowel haaks als recht model leverbaar.



7

BEREGENING

ELEKTRISCHE KRANEN (MAGNEETVENTIEL) MESSING ELEKTRISCHE KRANEN:

Kranen Elektrisch Kenty:

Maximale druk: 9 bar. Materiaal: messing.
Worden geleverd compleet met spoel 24V = of ~.
Leverbaar in de maten: 1"; 1½"; 1½"; 2"



Nylon elektrische kranen:

Bestand tegen chemicaliën Voor professioneel of hobby gebruik.
Wordt geleverd compleet met spoel 24V = of ~. Werkdruk 0,8 – 6 bar.
Leverbaar in de maten: ½"; ¾"; 1"; 1½"; 1½"; 2"

WATERTIMER:

Nylon elektrische kraan met instelbare computer. Diverse startmogelijkheden.

Werkt op batterijen.

Aansluiting: ½" binnendraad



REGENAUTOMAAT:

Smartzone EZ. Dankzij de eenvoudige programmering is deze regenautomaat een ideale en betrouwbare stuurunit voor professionele en (grotere) particuliere beregeningsinstallaties. Afhankelijk van het type bruikbaar in combinatie met maximaal 12 elektrische kranen.

KOUD WATER METER, DROOGLOPEND

Met vorstbeveiliging inclusief koppelingen.
Temperatuur: 0-55°C.



Doorlaat	Capaciteit nom. Qn	Capaciteit Qmax	Draadaansluiting huis
½"	1,5	3	¾"
¾"	2,5	5	1"
1"	3,5	7	1¼"
1¼"	5	10	1½"
1½"	10	20	2"
2"	15	30	2¼"

KOUD WATER METER, NATLOPEND

Wordt geleverd zonder koppelingen

Doorlaat	Capaciteit nom. Qn	Capaciteit Qmax	Draadaansluiting huis
½"	1,5	3	¾"
¾"	2,5	5	1"
1¼"	5	10	1½"
1½"	10	20	2"
2"	15	30	flenzen

SLANGEN EN AANVERWANTE ARTIKELN:

RUBBER WATERSLANG MET INLAGE, ROOD OF ZWART GERIBD

(Werkdruk: 6 bar) leverbaar in de maten: ½"; ¾"; 1"

RUBBER WATERSLANG MET INLAGE ZWART GLAD

(Werkdruk 10 bar) leverbaar in de maat: 2"

RUBBER WATERSLANG GLAD CONTI ROOD

Leverbaar in de maten: ½"; 1"

RUBBER WATERSLANG ZWART MET 6 RODE STREPEN, TYPE TRIX

(werkdruk 20 bar) leverbaar in de maten: ½", 1"

RUBBER WATERSLANG SEMPERCORD SUPER:

Leverbaar in de maat: 13x19 mm.

RUBBER WATERSLANG BERGADUC ZWART GLAD

MET 4 RODE LENGTE STREPEN:

Leverbaar in de maten: 19,4x28,4 mm; 25,4x35 mm.

PVC SLAG MET POLYESTER INLAGE TRICOFLEX,

(Werkdruk: 7 bar) leverbaar in de maten: ½"; ¾"; 1"; 1¼"; 1½"

MEGASTAR PVC WATERSLANG GROEN

Leverbaar in de maten: ½"; ¾"; 1" en 1¼"

P.V.C. SLAG, GROEN SOEPEL

Leverbaar in de maat: 2"

BRANDWEERSLANG WIT

(werkdruk 17 bar) leverbaar in de maten: 1½"; 2"; 2 ½"; 3"

SPIRAALZUIGSLANG, GROEN MET WITTE SPIRAAL

Leverbaar in de maten: ¾"; 1"; 1¼"; 1½"; 2"; 2½"; 3"

KASVERWARMINGSLANG:

Leverbaar in de maten: 19x29 mm; 25x37 mm.



ACETYLEENSLANG, ROODGERIBD

Leverbaar in de maten: 9x16 mm

PROPAANGASSLANG, ORANJE

Leverbaar in de maten: 8x15 mm

ZUURSTOFSLANG, BLAUWGERIBD

Leverbaar in de maten: 6x14 mm

HOGEDRUK SPUITSLANG, RUBBER ALTIPLUS

(Werkdruk: 80 bar) leverbaar in de maten: 3/8"

HOGEDRUK SPUITSLANG P.V.C., BLAUW OF GROEN

(Werkdruk 80 bar) Leverbaar in de maten: 3/8"

(Werkdruk 40 bar) Leverbaar in de maten: 1/2"

PVC SLANG, BLANK TRANSPARANT TUBCLAIR

Leverbaar in de maten: 4x7 mm; 8x11 mm; 10x14 mm; 12x16 mm.

PVC COMPRESSORSLANG TRANSPARANT FILLCLAIR

Leverbaar in de maten: 8x14 mm; 10x16 mm; 12x19 mm; 15x23 mm.

BENZINESLANG, PETROL CLEAR

Leverbaar in de maten: 6x10 mm; 10x14 mm; 12x16 mm.


**SLANGKLEMMEN POWERGRIP**

Engels fabrikaat met dichte fraising

No.	opening	No.	opening
(000)	9,5 - 12 mm	(2)	40 - 55 mm
(M00)	11 - 16 mm	(2X)	45 - 60 mm
(00)	13 - 20 mm	(3)	55 - 70 mm
(0)	16 - 22 mm	(3X)	60 - 80 mm
(0X)	18 - 25 mm	(4)	70 - 90 mm
(1A)	22 - 30 mm	(4X)	85 -100 mm
(1)	25 - 35 mm	(5)	90 -120 mm
(1X)	30 - 40 mm	(7)	140 -160 mm
(2A)	35 - 50 mm		160 -180 mm

Slangredden, om slangen te repareren zonder slangklemmen

Leverbaar in de maat: 5/8"



7

SLANGVERBINDINGSPIJPJES**messing**

Leverbaar in de maten: 3/8", 1/2"; 5/16", 5/8"; 1/2", 3/4"; 1"; 1 3/4"

Hard PVC

Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 3/4"

**SLANGHASPELWAGEN TYPE 2005**

Geschikt voor: 50 mtr. 1/2" slang.

**SLANGHASPELWAGEN TYPE 1145**

Geschikt voor: 100 mtr. 3/4" slang.

**SLANGHASPELWAGEN TYPE 2070**

Geschikt voor: 100 mtr. 1/2" slang.

60 mtr. 3/4" slang.

**SLANGENROL, KOGELGELAGERD**

Stalen uitvoering, blauw

Aluminium uitvoering



BEREGENING

SPIJTSTOKKEN**GEKA**

Gietpistool no 530, met Geka aansluiting, en knijpkraan, vervaardigd van licht metaal. Speciaal voor het gieten van bloempotten. Lengte sproeistok 60 cm

Gietpistool no 532, als 530 echter met stelknop

Sproeistok Geka, leverbaar in de lengtes: 25 cm; 60 cm; 85 cm.

Gietpistool Nr. 525, met hendel

**Waaierbroes**

Type 126: Boring 2 mm, Aansluiting 3/4" buitendraad, 26 liter/minuut bij 5 bar.

Type 127: Boring 3 mm, Aansluiting 3/4" buitendraad, 42 liter/minuut bij 5 bar.

**Spuitleans Mondial**

Uit messing en roestvaststaal. Instelbaar.

Aansluiting 3/8" bu.dr.

Temperatuurbestendig: tot 65°C.

Werkdruk: ca. 30 bar.

Standaard nozzie: 1,2 mm.

Lengte: 300 mm, 600 mm en 1000 mm.

**Fijnverstuiver Geka Nr. 489G**

Nevelkop Type 122D messing, met boring 1,5 mm.

Nevelkop Type 123D messing, met boring 2,2 mm

**Drammgietstokken**

Lichte aluminium gietstokken met aansluiting: 3/4" binnendraad x 3/4" buitendraad. Leverbaar in de lengtes: 40 cm; 60 cm; 90 cm; 120 cm.

Drammbroezen in diverse maten. Aluminium broezen met 3/4" binnendraad.

Dramm Redline-broes

De broes met 1000 gaatjes voor zachte stroom water. Ideaal voor kwetsbaar zaai- of stekgoed.

**Drammkogelkraan Nr. 1** messing, 3/4" binnen- x buitendraad

Drammkogelkraan Nr. 2 pvc, 3/4" binnen- x buitendraad.

Broeskop koper Nr. 117, messing broes met 1" binnendraad aansluiting, met dikke rubber stooting.

**STRAALPIJPEN**

Type GEKA, messing, verstelbaar, met "GEKA" koppeling

Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"

Type GEKA, messing, verstelbaar, met slangtule

Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 3/4"

Type Siro, messing, verstelbaar, met slangtule

Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"

Type Wondersproeier; messing met rubber stooting, verstelbaar

Leverbaar met 1 3/4" binnendraad.

**GASPIJP**

Gegalvaniseerde pijp voorzien van een zijde buitendraad en de andere zijde binnendraad (sok)

Wordt geleverd op lengtes van 6 meter.

Volgende maten zijn voorradig: 3/8", 1/2" en 3/4"

Diverse gegalvaniseerde fittingen zijn voorradig.

MESSING FITTINGEN

Nippels
Verloopringen
Soknippels
Knieën
Bochten
In diverse maten van 1/8" tot 2 1/2" voorradig. Andere maten op aanvraag leverbaar.

**MESSING KNELFITTINGEN**

Messing knelfittingen met Kiwa en Giveg-keur in diverse maten van 10 mm tot 28 mm op voorraad. Andere maten op aanvraag leverbaar.

**KOPEREN BUIS:**

Koperen buis op lengtes van 5 meter of per meter
10,0/12 mm
13,0/15 mm
19,8/22 mm
25,0/28 mm

**PTFE AFDICHTINGSTAPE**

Dikte: 0,10 mm Breedte: 12 mm Rollengte: 10 mtr
Ook leverbaar met gasteckeur.

LOCTITE 577

Absolute nummer 1 onder de afdichtingen: gas, water, lucht en zware chemische stoffen. Flacon inhoud 50 ml.

**VOETKLEPPEN****KUNSTSTOF**

Polyamide 66, corrosiebestendig, met RVS veer, 1x binnendraad.
Werktemperatuur: max. 85°C.
Leverbaar in de maten: 3/4", 1", 1 3/4"; 1 1/2"; 2"

MESSING

Messing veerbelaste voetkleppen. RVS zuigkorf en sluitveer. Nylon ventielkegel. Sluitveer verhindert terugstroming in iedere inbouwstelling.
Max. werktemperatuur: 110°C.
Geschikt voor water, olie, benzine en kerosine.
Leverbaar in de maten: 1/2"; 3/4"; 1"; 1 3/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"

TUSSENKLEPPEN

Messing veerbelaste tussenkleppen. Met RVS veerbelaste tussenklep, geschikt voor water, olie, benzine, kerosine, perslucht, etc., kan zowel horizontaal als verticaal ingebouwd worden.
Leverbaar in de maten: 3/4"; 1"; 1 3/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"

**WATERSPROEIERS****NAAN MESSING SECTORSPROEIER, 423 WP**

Met stelschroef voor nevel en een speciale arm om druppelvorming achter en bij de sproeier te voorkomen.
Standaard geleverd met sproeimondje: 4 mm.
Aansluiting 1/2" bu.dr.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
4 mm	1,5	0,73	23,0
	2,0	0,85	25,0
	3,0	1,03	27,0
	4,0	1,18	28,0

7

BEREGENING

NAAN KUNSTSTOF SECTORSPOEIER

Met straalbreker, stelschroef en een speciale arm om druppelvorming achter en bij de sproeier te
Aansluiting ½" bu.dr.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
2,8 mm	1,5	0,38	21,0
	2,0	0,45	22,0
	3,0	0,55	23,0
	4,0	0,63	24,0
4 mm	1,5	0,60	21,0
	2,0	0,85	24,0
	3,0	1,03	26,0
	4,0	1,18	26,0

NAAN MESSING RONDSPOEIER, 421WP

Met stelschroef voor nevel.
Standaard geleverd met sproeimondje: 4 mm.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
4 mm	1,5	0,73	32,0
	2,0	0,85	24,0
	3,0	1,03	26,0
	4,0	1,18	27,0

NAAN SPOEIER 233 BAYONET

De bekende sproeier (in de fruitteelt) voor beregening en nachtvorstbestrijding met snelwisselnozzles.
Standaard met 4x2,5 mm met extra 3,5 mm sproeimond en blindplug.
Verschillende nozzles op aanvraag leverbaar.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
4x2,5 mm	3,5	1,77	29,0
	4,0	1,90	30,0
	4,5	2,00	32,0

NAAN MESSING SECTORSPOEIER, TYPE 233 PC

Standaard geleverd met sproeimondje : 4,9 mm
Andere sproeimondjes op aanvraag leverbaar.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
4,9 mm	2,0	1,29	30,0
	3,0	1,58	32,0
	4,0	1,81	34,0
	4,5	1,91	35,0

RONDSPOEIER ESKIMO

Standaard geleverd met sproeimondje 5 mm.
Andere sproeimondjes op aanvraag leverbaar.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
5 mm	3,0	1,59	30,0
	4,0	1,95	33,0

NAAN FLUISTER SPOEIER, TYPE 525

Geheel kunststof sproeier die tijdens het sproeien geen geluid maakt.
Sektor instelbaar, van 30 tot 360°.
Standaard geleverd met 4 mm sproeimondje.



Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m³	Diameter in meters
54 mm	1,5	0,73	19,6
	2,0	0,85	21,0
	3,0	1,03	22,2
	4,0	1,18	23,2

NAAN SPROEIER TYPE 501

Aansluiting 1/2" bi.dr.

Sproeimondje	Werkdruk in Bar	Waterafgifte in m ³	Diameter in meters
1,5 mm	2,0	0,095	10,0
	3,0	0,114	11,5
1,8 mm	2,0	0,160	11,5
	3,0	1,195	12,5
2 mm	2,0	0,195	11,5
	3,0	0,236	13,0
2,2 mm	2,0	0,219	13,0
	3,0	0,267	15,0

**NELSON BORDER SPROEIERIS SERIE 6300**

Basis tarief

Popup 6 cm

Popup 10 cm

Popup 15 cm

Popup 30 cm

Werkdruk: 1-2 bar

Optimale werkdruk: 1,6 bar

Leverbaar met verschillende sproeikoppen.



7

NELSON 6000, SEKTOR INSTELBARE POP-UP

Wordt geleverd met 8 nozzles.

Radius : 8,6-14 mtr.

Afgifte : 0,23-2,15 m³/u

Aanbevolen druk : 1,5-4,5 bar

Sproeihoek : 25°C (13°C spec. Optie)

Stijghoogte : 10 cm

Huishoogte : 20 cm

Deksel : rubber doorsnede 5 cm



Nozzle	Druk	Max radius	Min radius	Waterafgifte m ³ /u	Neerslag (mm/u)
4	1,4	9,4	7,4	0,23	5,1
	2,4	11,0	8,2	0,32	5,1
	3,4	11,3	8,5	0,39	5,8
5	1,4	9,8	7,3	0,30	6,1
	2,4	11,3	8,5	0,39	6,1
	3,4	11,6	8,7	0,48	7,1
6	1,4	10,1	7,5	0,35	6,9
	2,4	11,6	8,7	0,48	6,9
	3,4	12,2	9,1	0,58	7,6
7	2,4	11,3	8,5	0,58	8,9
	3,4	12,2	9,1	0,71	9,4
	4,5	12,5	9,4	0,83	10,7
8	2,4	11,3	8,5	0,74	11,4
	3,4	12,8	9,6	0,94	11,2
	4,5	13,1	9,8	1,10	12,4
9	2,4	13,1	9,8	0,99	11,4
	3,4	14,3	10,7	1,24	11,9
	4,5	15,2	11,4	1,47	12,4
10	2,4	13,1	9,8	1,27	14,5
	3,4	14,9	11,2	1,56	14,0
	4,5	15,5	11,7	1,84	15,2
11	2,4	12,8	9,6	1,50	18,0
	3,4	14,9	11,2	1,89	16,5
	4,5	15,5	11,7	2,15	17,8

SPROEISTANDAARDS**Zware stalen rechte pen om in de grond te steken.** Aansluitingen 1" binnendraad x 1" buitendraad.**Zware stalen standaard op platte voet.** Aansluitingen 1" binnendraad x 1" buitendraad.**Verzinkte sproeistandaard 3-poot,** hoogte ± 60 cm uitschuifbaar.

Leverbaar in de maten (Buitendraad x slang aansluiting) 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"

**WATERPOMPEN****Zelfaanzuigende JET-pompen, Type JA**

Pomphuis en voet in gietijzer, motoras in RVS, mechanische pakking van de beste kwaliteit. Zelfsmeterende, overgedimensioneerde kogellagers, gesloten motor met uitwendige koeling. Max. werkt temperatuur water: 40 °C



BEREGENING

Type	zuig x pers aansluiting	capaciteit m ³ /uur - druk
JA 60 M	1" x 1"	0,6 m3 - 3 1/2 bar / 2,4 m3 - 2 bar
JA 80 M	1" x 1"	0,6 m3 - 4,3 bar / 2,4 m3 - 2,7 bar
JA 100 M	1" x 1"	0,6 m3 - 4,5 bar / 3,6 m3 - 2,3 bar
JA 150 M	1 1/2" x 1"	0,6 m3 - 6,1 bar / 4,2 m3 - 4,4 bar
JA 200 M	1 1/2" x 1"	0,6 m3 - 6,1 bar / 6,0 m3 - 4,1 bar



Waterpomp met benzinemotor:

ALCO SA 30 : 150 ltr./min. - 35cc - 2 tact

Nova en Feka pompompen

- Asynchrone pompemotor voor continu werking.
- Ingebouwde thermo-ampere-metrische beveiliging en permanent ingesteld de condensator bij de éénfase-motor.
- Temperatuurbereik van de vloeistoffen 0°C tot + 35°C.

Type	Flotter	Max.cap. m ³ /u	Waaier opvoerhoogte	Verpompte vloeistof
NOVA 180 M-NA	nee	6 m ³ /u	5 mtr	kunststof troebel water zonder vezels
NOVA 180 M-A	ja	6 m ³ /u	5 mtr	kunststof troebel water zonder vezels
NOVA 200 M-NA	nee	9 m ³ /u	7 mtr	kunststof troebel water zonder vezels
NOVA 300 M-A	ja	10 m ³ /u	7 mtr	kunststof troebel water zonder vezels
NOVA 600 M-A	ja	16 m ³ /u	10 mtr	kunststof troebel water zonder vezels
NOVA 600 M-NA		16 m ³ /u	10 mtr	kunststof troebel water zonder vezels
FEKA 600 M-A	ja	5 m ³ /u	7,5 mtr	kunststof rioolwater met bestanddelen tot 25 mm
FEKA 700 M-A	ja	20 m ³ /u	6,5 mtr	RVS rioolwater en licht vervuild afvalwater met vaste bestanddelen tot 35mm
FEKA 800 M-A	ja	24 m ³ /u	9 mtr	RVS rioolwater en licht vervuild afvalwater met vaste bestanddelen tot 35mm
FEKA 900 T-A	ja	35 m ³ /u	9 mtr	RVS licht vervuild afvalwater, met vaste bestanddelen tot 50 mm



Losse flotters voor montage tussen de stroomvoorziening en de pomp.
Leverbaar met verschillende lengtes snoer: 2 1/2 mtr.; 5 mtr.; 10 mtr.

DOMPELPOMPEN KUNSTSTOF

Sicce altra zero 1600 3000 ltr/uur
RP 3500 vlakzuiger 3500 ltr/uur



RVS DOMPELPOMPEN

Type Q550B54R

Verbruik 550 watt
Max. capaciteit 10,500 l/h
Max. opvoerhoogte 7,5 mtr.
230V

Type Q750B54R

Verbruik 750 watt
Max. capaciteit 12,500 l/h
Max. opvoerhoogte 8,5 mtr.
230V

DOSEERUNIT DOSMATIC:

Injectors voor vloeistoffen welke functioneren d.m.v. het doorstromende water, zonder gebruik te maken van andere energie. De ingebouwde mengkamer garandeert optimale menging van het additief met het doorstromende water.

Model	Debiet	Instelling	Druk in bar	Aansluiting
A12 1%	7-2500 l/h	0,2%-1%	0,41-6,9	¾"
A12 2,5%	7-2500 l/h	0,5%-2,5%	0,41-6,9	¾"
A12 5%	7-2500 l/h	1%-5%	0,41-6	¾"
A15 2,5%	9-3400 l/h	0,2%-2,5%	0,27-6	¾" of 1"
A15 4 ml	9-3400 l/h	0,025%-0,4%	0,27-6	¾" of 1"
A10 10%	45-500 l/h	1%-10%	0,69-3,5	¾"
A20 10%	45-500 l/h	2%-10%	0,34-3,8	1"
A30 4 ml	54-6800 l/h	0,025%-0,4%	0,34-6,9	¾" of 1"

Model	Debiet	Instelling	Druk in bar	Aansluiting
A30 2,5%	54-6800 l/h	0,2%-2,5%	0,34-6,9	¾" of 1"
A30 5%	54-6800 l/h	0,4%-5%	0,34-6,9	¾" of 1"
A40 4 ml	114-9000 l/h	0,025%-4%	0,34-6,9	50 mm of 1½"
A40 2,5 ml	114-9000 l/h	0,2%-2,5%	0,34-6,9	50 mm of 1½"
A80 2,5%	228-18.000 l/h	0,2%-2,5%	0,34-6,9	2"
Turbo 100-1% Single	3500-22.700 l/h	0,5%-1%	1-8,3	2"
Turbo 100-1% Twin	3400-22.700 l/h	0,5%-1% (2x)	1-8,3 (2x)	2"

Doseerunit op kar compleet met doseerunit minidos 2,5%



7

WATEROPVANG ETC.

WATERSILO'S kunnen wij op bestelling leveren. Deze kunnen geleverd worden als bouw pakket of door ons worden geplaatst. Informeer naar de mogelijkheden voor inhoud, hoogte, diameter, plaatsing etc.

**BASINFOLIE.**

Uit voorraad leverbaar PVC basinfolie, 0,5 mm dik, in de breedte 4 en 6 meter. Als volle rol van 25 meter of per meter.

Andere afmetingen en diktes van materiaal, op aanvraag leverbaar

**POLYESTERHARSBAKKEN**

Wij kunnen vele maten polyesterharsbakken leveren. Van 30 liter tot 9500 liter. Voor diverse toepassingen, zoals het klaarmaken van meststoffen, schermmiddelen, opvang van chemicaliën (platte bakken).

Kunnen geleverd worden met diverse opties, zoals:

- transparante maatverdeling, poten onder de bak,
- put (verlaagd punt in bodem), doorvoer, deksel.

Volgende maten zijn uit voorraad leverbaar:

- 350 ltr.; afm. bodem 70 x 70 cm, hoogte 60 cm.
- 600 ltr.; afm. bodem 82 x 82 cm, hoogte 86 cm, met poten, put, doorvoer, maatverdeling.
- 1000 ltr.; afm. bodem 140 x 85 cm, hoogte 85 cm, met poten, put, doorvoer.
- 1000 ltr.; afm. bodem 98 x 98 cm, hoogte 102 cm, met poten, put, doorvoer, maatverdeling.

andere maten op aanvraag.

**RONDE DAKGOOT P.V.C., ROND EN VIERKANT**

Dakgoot breedte 117 mm Leverbaar op lengtes van 4 mtr. of per meter.

- Hulpstukken: *Hoekstuk met expansiestrip
 *Verbindingsstuk met rubber
 *Verbindingsstuk z. rubber
 *Eindstuk met afvoer
 *Eindstuk uitwendig. Voorzien van muurbevestiging

*Gootbeugels aluminium (voor bevestiging op wand of onder dak)

Ronde dakgoot breedte 160 mm. Leverbaar op lengtes van 3 meter of per meter.

- Hulpstukken: *Hoekstuk met expansiestrip
 *Verbindingsstuk met rubber
 *Verbindingsstuk z. rubber
 *Eindstuk met afvoer
 *Eindstuk uitwendig. Voorzien van muurbevestiging

*Gootbeugels aluminium (voor bevestiging op wand of onder dak)

BEREGENING

Mastgoot 5"

Leverbaar op lengtes van 4 mtr. of per meter.

Hulpstukken : Verbindingsstuk voorzien van rubber inlage.

Uitloopstuk voor aansluiting op RWA buis 80 mm voorzien van rubber inlage.

Eindafvoerstuk voor aansluiting op RWA buis 80 mm links + rechts.

Eindkap voor verlijming op de goot links + rechts.

Beugel voor bevestiging aan de muur of via goothaken

Vierkante dakgoot, breedte 140 mm. Leverbaar op lengtes van 4 meter of per meter.

Hulpstukken: *Verbindingsstuk

*Eindstuk uitwendig links of rechts

Hulpstukken: *Gootbeugels aluminium (voor bevestiging op wand of onder dak)

*Gootuitloop + wartel

Vergaarbak PVC met aansluiting 80 mm/100 mm

DRAINAGEBUIJS

Drainagebuis 50 mm met cocoswikkel.

Leverbaar op rollen van 50 meter, 200 meter of per meter.

Drainagebuis 80 mm met cocoswikkel.

Leverbaar op rollen van 50 meter, of per meter


Drainagebuis 50 mm met polypropyleenvezel.

Leverbaar op rollen van 50 meter, 200 meter of per meter

Drainagebuis 80 mm met polypropyleenvezel.

Leverbaar op rollen van 50 meter of per meter.

Hulpstukken zoals sokken, T-stukken, eindstukken, verloopstukken enz. hebben wij voorradig

**REGENWATERAFVOERBUIJS, GETROMPT**


Op lengtes van 4 meter (of per meter)

157,6 x 160 mm

167,6 x 170 mm

177,6 x 180 mm

197,6 x 100 mm



Hulpstukken voor regenwaterafvoer voorzien van lijmanchet en spie voorradig.

RIOLERINGSBUIJS, GETROMPT

Op lengtes van 5 meter (of per meter)

106,6 x 110 mm


121,6 x 125 mm

155,6 x 160 mm

193,8 x 200 mm

242,4 x 250 mm

Andere lengtes en wanddikten op aanvraag leverbaar.



Hulpstukken voor rioleringsbuis voorzien van rubber manchet of voor verlijming zijn voorradig.

P.V.C. SPROEILEIDING en toebehoren**PVC DRUKLEIDING**

Maat inwendig x uitwendig	buislengte
18,6 x 20 mm	5,00 meter
22,6 x 25 mm	5,05 meter
28,6 x 32 mm	4,55 meter
36,6 x 40 mm	5,00 meter
46,6 x 50 mm	5,00 meter
59,6 x 63 mm	5,00 meter
70,6 x 75 mm	5,00 meter
84,6 x 90 mm	5,00 meter
103,4 x 110 mm	5,00 meter
117,6 x 125 mm	5,00 meter

**PVC DRUKLEIDING, overmaatse buis** (te gebruiken voor sokken)

Maat inwendig x uitwendig	buislengte
32 x 36 mm	5 meter
40 x 44 mm	5 meter

P.V.C. SPROEILEIDINGBUIJS, GETROMPT

Maat inwendig x uitwendig	buislengte	boorafstand
28,6 x 32 mm	5,05 meter	75 cm
28,6 x 32 mm	5,05 meter	90 cm

Andere maten en boorafstanden op aanvraag leverbaar.

PVC-HULPSTUKKEN:

Koppelingen, spuitgiet, leverbaar in hele of 2/3 uitvoering (met O-ring)
32 mm x 1³/₄" W.

Koppelingen, handvorm, leverbaar in hele of 2/3 uitvoering (met platte rubber ring)

25 mm x 1" W.	50 mm x 1 ¹ / ₂ " W.
32 mm x 1" W.	50 mm x 2" W.
32 mm x 1 ³ / ₄ " W.	63 mm x 2" W.
40 mm x 1 ³ / ₄ " W.	75 mm x 3" W.
40 mm x 1 ¹ / ₂ " W.	90 mm x 3" W.

DOORVOEREN

1" x 22 mm
1³/₄" x 32 mm
2¹/₂" x 1³/₄" x 40 mm
2³/₄" x 50 mm
2¹/₂" x 63 mm

SOKKEN

20 mm	63 mm
25 mm	75 mm
32 mm	90 mm
40 mm	110 mm
50 mm	125 mm

REPARATIEMOF, KIWA KEUR

63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

Andere maten op aanvraag leverbaar.

DRAADSOKKEN

32 mm x 1¹/₂"
32 mm x 1³/₄"
40 mm x 1"
50 mm x 1³/₄"
63 mm x 1¹/₂"

VERLOOPSOKKEN

50 x 63 mm	75 x 110 mm
50 x 75 mm	90 x 110 mm
63 x 75 mm	90 x 125 mm
50 x 90 mm	110 x 125 mm
75 x 90 mm	

KNIEËN 90°

20 mm 63 mm
25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm 110 mm
50 mm 125 mm

KNIEËN 45°

20 mm 63 mm
25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm 110 mm
50 mm 125 mm


VERLOOPKNIEËN

32 x 40 mm
32 x 50 mm
40 x 50 mm

Knieën met één zijde buitendraad ook leverbaar.

BOCHTEN, 90°:

25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm 110 mm
50 mm 125 mm
63 mm



7

BEREGENING

BOCHTEN, 45°:

32 mm 75 mm
 40 mm 90 mm
 50 mm 110 mm
 63 mm 125 mm

**T-STUKKEN 90°**

16 x 16 x 16 mm	63 x 63 x 63 mm
20 x 20 x 20 mm	63 x 50 x 63 mm
25 x 25 x 25 mm	75 x 40 x 75 mm
32 x 25 x 32 mm	75 x 50 x 75 mm
32 x 32 x 32 mm	75 x 63 x 75 mm
40 x 25 x 40 mm	75 x 75 x 75 mm
40 x 32 x 40 mm	90 x 50 x 90 mm
40 x 40 x 40 mm	90 x 63 x 90 mm
50 x 32 x 50 mm	90 x 75 x 90 mm
50 x 40 x 50 mm	90 x 90 x 90 mm
50 x 50 x 50 mm	110 x 110 x 110 mm
63 x 32 x 63 mm	125 x 125 x 125 mm
63 x 40 x 63 mm	

**T-STUKKEN 45°**

16 x 16 x 16 mm	63 x 63 x 63 mm
20 x 20 x 20 mm	75 x 75 x 75 mm
25 x 25 x 25 mm	90 x 90 x 90 mm
32 x 32 x 32 mm	110 x 110 x 110 mm
40 x 40 x 40 mm	125 x 125 x 125 mm
50 x 50 x 50 mm	

**T-STUKKEN MET BUITENDRAAD**

32 x 1" x 32 mm	63 x 1 1/2" x 63 mm
32 x 1 1/4" x 32 mm	75 x 1 1/4" x 75 mm
40 x 1 1/4" x 40 mm	75 x 1 1/2" x 75 mm
50 x 1" x 50 mm	75 x 2" x 75 mm
50 x 1 1/4" x 50 mm	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" mm
50 x 1 1/2" x 50 mm	1 1/4" x 32 x 1 1/4" mm
63 x 1 1/4" x 63 mm	

**KRUISSTUKKEN**

32 x 25 x 32 x 25 mm	50 x 32 x 50 x 32 mm
32 x 32 x 32 x 32 mm	63 x 32 x 63 x 32 mm
40 x 32 x 40 x 32 mm	75 x 75 x 75 x 75 mm
50 x 50 x 50 x 50 mm	

**CAPS MET BINNENDRAAD EN RUBBER RING:**

1/2"	1 1/2"
3/4"	2"
1"	2 1/2"
1 3/4"	3"

**NIPPELS PVC:**

1/2"	1 1/2"
3/4"	2"
1"	2 1/2"
1 3/4"	3"

**LIJMCAPS:**

25 mm	75 mm
32 mm	90 mm
40 mm	110 mm
50 mm	125 mm
63 mm	

**AHDRUIPVENTIEL MET KNIE**

32 mm x 1 1/4"

**EINDSTOPPEN (puntstuk met schroefkap)**

20 mm inw. met 1/2" kap
 25 mm inw. met 3/4" kap
 32 mm inw. met 1" kap
 32 mm inw. met 1 1/4" kap



INLIJMRINGEN

20 x 25 mm	50 x 63 mm
20 x 32 mm	63 x 75 mm
25 x 32 mm	50 x 75 mm
32 x 40 mm	75 x 90 mm
32 x 50 mm	50 x 110 mm
40 x 50 mm	

**LIJMRINGEN 6-KANT + BiPR**

32 mm x 1/2"
32 mm x 3/4"
40 mm x 3/4"
40 mm x 1"

**DRAADEIND** (of puntstuk)

Maat lijmvverbinding inwendig x buitendraad

20 mm x 1/2"	50 mm x 2"
25 mm x 1/2"	63 mm x 1 3/4"
25 mm x 3/4"	63 mm x 2"
25 mm x 1"	75 mm x 1 3/4"
32 mm x 1/2"	75 mm x 1 1/2"
32 mm x 3/4"	75 mm x 2"
32 mm x 1"	75 mm x 2 1/2"
32 mm x 1 1/4"	75 mm x 3"
40 mm x 1"	90 mm x 2 1/2"
40 mm x 1 1/4"	90 mm x 2"
40 mm x 1 1/2"	90 mm x 3"
50 mm x 1"	110 mm x 3"
50 mm x 1 1/4"	125 mm x 3"



7

NYLON BOOGSPROEIERS te leveren in de kleuren


Kleur	Doorlaat	Liter water per minuut bij:		
		1/2 bar	1 bar	2 bar
zwart	3,25 mm	3,37	4,76	6,76
oranje	3,00 mm	2,72	3,85	5,46
rood	2,75 mm	2,58	3,62	4,72
blauw	2,50 mm	1,73	2,44	3,50
grijs	2,25 mm	1,38	1,97	2,81
groen	2,00 mm	1,01	1,44	2,06
bruin	2,55 mm	0,88	1,24	1,73

**T-DOP SPROEIER**

Speciaal voor onderberegening.

3/8" WW aansluiting.

Sproeigat	Kleur	Waterafgifte per minuut in liters			
		0,5 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar
1,75 mm	Bruin/rood	0,88	1,24	1,50	1,73
2,00 mm	Groen/rood	1,01	1,44	1,79	2,06
2,50 mm	Blauw/rood	1,73	2,44	3,00	3,50

**PLASTIC PENSROEIERS**

3/8" WW aansluiting.

Kleur	Waterafgifte per minuut in liters
Wit	3,7
Grijs	4,2
Bruin	4,6
Paars	5,1
Oranje	5,3
Blauw	5,4
Groen	6,3
Geel	6,7
Rood	7,1

**MONTAGE RINGEN** voor het lekvrij monteren van pen- en boogspoeiers**VERLENGPIJPJE**, nylon, t.b.v. sproeiers**Tapboor** 3/8" WW**Steunen** voor regenleiding

BEREGENING

SABA LIJM S3

Voor PVC drukleidingen, met KIWA -en KOMO keur.
250 ml
1 ltr.

**SABA LIJM 914**

Voor PVC leidingen met pers passing tot 63 mm.
250 ml
1 ltr.

**SABA LIJM 70T**

Voor het lijmen van PVC foliën
1 ltr.

**SABA PVC & ABS CLEANER**

Buisreiniger
650 ml.

**SPROEIDARM**

Breedte : 60 mm
Dikte : 150 mm
Geprikt : om de 15 cm
Rollengte : 250 mtr.

CO2-DARM

Voor het doseren van CO2, perforatie 0,8 mm; aantal gaatjes: 4; rollengte 750 meter, gatafstand: 20 cm; 30 cm; 40 cm; 50 cm; 60 cm; 80 cm en 100 cm.

POLYETHYLEENBUIS (GRONDVERWARMINGSBUIS):

6 bar:	13 x 16	mm uitgemeten of per rol van 500 meter
4 bar (60°C)	25 x 21,2	mm 500 mm rol of 100 mtr.
	20 x 16	mm 500 mm rol
	28 x 32	mm per 300 mtr. rol
	8 x 10	mm per rol 250 mtr.
	4 x 6	mm per rol 500 mtr.



Polyethyleenbuis wordt ook per meter geleverd.
Wij hebben diverse P.E. hulpstukken voorradig.

ZWEETSLAG

T.b.v. bevoeiing van bloemen en planten zowel onder als bovengronds.
13 mm ø. Leverbaar op rol van 15, 25 of 100 mtr.

**DRUPPELSLANGETJES, CAPILLAIRES**

85 cm of 100 cm (2 of 3 ltr. water/uur)
Druppel slang (2 of 3 ltr. water/uur) op rol van 500 mtr. of 1000 mtr.

Diverse soorten spikes (of stekers) hebben wij voorradig

DRUPPELBUIS 5 x 3,4 mm op rollen van 500 meter of lengtes van 100 cm.**SPIN 4-DELIG** (geeft totaal 8 ltr. per uur).

Voorzien van ventiel zodat alle druppelaars gelijktijdig openen.
Compleet met 4 druppel slangen en stekers



OCTOPUS 8-DELIG, geeft totaal 8 ltr. per uur.
Compleet met 8 druppelslangen en stekers.



SPROEIPEN RAYET incl. connector, zwart en slang.
(30 ltr./uur bij 2 bar en 18 ltr./uur bij 0,8 bar)



INSTEKDRIPPER

Type : 1 ltr/uur
Type : 2 ltr/uur
Type : 3 ltr/uur



INSTEKSCHROEFDRIPPER

Type : 1 ltr/uur
Type : 2 ltr/uur
Type : 3 ltr/uur



PP INLINE FILTERS IRRITEC

Aansluitingen 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 en 2".
Max. werkdruk 8 bar.



THYLEENPRIKKER

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
4,5 mm



BUISKLEMMEN


16 mm 50 mm
20 mm 63 mm
25 mm 75 mm
32 mm 90 mm
40 mm

Andere maten op aanvraag leverbaar.



MESSING SLANGPILAREN MET BU.DR.

Diverse maten uit voorraad leverbaar.



VERWARMINGSLINT

Voor het vorstvrij houden van waterleidingen.
Voorzien van gearde stekker en thermostaat.

Lengte (Mtr.)	Spanning (Volt)	Capaciteit (Watt)	Weerstand (Ohm)
1	230	17	3149
2	230	35	1500
4	230	71	750
8	230	117	450
12	230	187	283
14	230	230	230
18	230	275	189
24	230	373	142
37	230	550	97
49	230	735	72



7

BEREGENING



Notities

